



3-4 详细报价清单

采购项目名称：中国热带农业科学院香料饮料研究所云南普洱试验基地-实验室项目

采购项目编号：GZCQC2002HC10011

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	数量	单价	总价	说明
实验室专用台柜及设备清单										
实验室一层平面										
一 咖啡副产物综合利用加工实验室										
1	中央台	九和	3000*1500*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	2台	7800.00	15600.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）
2	边台	九和	1950*750*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	2535.00	2535.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）
3	边台	九和	6000*750*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	7800.00	7800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）
4	吊柜	九和	2950*300*600	广州	九和	合页、拉手	1台	2950.00	2950.00	全钢结构： [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板]采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司
Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

									粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。
5	吊柜	九和	6700*300*600	广州	九和 合页、拉手	1台	6700.00	6700.00	全钢结构： [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板] 采用采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。
6	试剂架(中央台)	九和	2250*300*700	广州	九和 层板、护栏	2台	1350.00	2700.00	[立柱]采用 100*30mm，壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um）。[层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃，带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理，高度可自行调节。[护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏，壁厚 0.8mm，防止器皿及药品滑落。
7	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄 PP 提笼 /PP 下水管等	3套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（二）PP 水盆



8	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄	/	3套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (三) 三联水龙头
9	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水阀、供水软管	1套	900.00	900.00	详见 招标文件 3.2 项目详细需求 (四) 洗眼器
10	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	8台	80.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
11	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	4台	160.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
12	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	8张	320.00	2560.00	不锈钢滑轮升降
实验室二层平面										
一 遗传育种研究室										
1	中央台	九和	3600*1500*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	2台	9360.00	18720.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
2	边台	九和	7900*750*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	10270.00	10270.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
3	吊柜	九和	7200*300*600	广州	九和	合页、拉手	1台	7200.00	7200.00	全钢结构: [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板 (鞍钢或宝钢或武钢), 经折弯, 模具化成型, 表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑, 防腐性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板]采用采用厚 1.0mm 优质冷轧板 (鞍钢或宝钢或武钢), 经折弯, 模具化成型, 表面经去油、酸洗、



									磷化、电泳并经 EPOXY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。	
4	试剂架(中央台)	九和	2850*300*700	广州	九和	层板、护栏	2 台	1710.00	3420.00	[立柱]采用 100*30mm，壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末(90um)。 [层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃，带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理，高度可自行调节。 [护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏，壁厚 0.8mm，防止器皿及药品滑落。
5	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄	PP 提笼 /PP 下水管等	3 套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(二) PP 水盆
6	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄	/	3 套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(三) 三联水龙头
7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水阀、供水软管	1 套	900.00	900.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	8 台	80.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板，模具冲压成型；配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	6 台	160.00	960.00	采用 1.5mm 冷轧钢板，模具冲压成型；配国标三三插座
10	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	8 张	320.00	2560.00	不锈钢滑轮升降
二 鉴定评价室										
1	中央台	九和	3600*1500*850	广州	九和	铰链、合	2 台	9360.00	18720.00	详见 招标文件 3.2 项目详细需求(一) 实验台柜：



					页、 拉手				1、台面(含边台、中央台、角柜)
2	边台	九和	7900*750*850	广州	九和 铰链、 合页、 拉手	1台	10270.00	10270.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(一) 实验台柜: 1、台面(含边台、中央台、角柜)
3	吊柜	九和	7200*300*600	广州	九和 合 页、 拉手	1台	7200.00	7200.00	全钢结构: [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板(鞍钢或宝钢或武钢),经折弯,模具化成型,表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑,防腐蚀性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板]采用厚 1.0mm 优质冷轧板(鞍钢或宝钢或武钢),经折弯,模具化成型,表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑,防腐蚀性强。
4	试剂架(中央台)	九和	2850*300*700	广州	九和 层 板、 护栏	2台	1710.00	3420.00	[立柱]采用 100*30 mm,壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板,模具化加工,金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末(90um)。[层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃,带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理,高度可自行调节。[护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏,壁厚 0.8mm,防止器皿及药品滑落。
5	PP 水盆	台	550*450*300	上海	台 PP	3套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2



		雄			雄	提笼 /PP 下水 管等				项目详细需求 (二) PP 水盆
6	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄	/	3套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (三) 三联水龙头
7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水 阀、 供水 软管	1套	900.00	900.00	详见 招标文件 3.2 项目详细需求 (四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	8台	80.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	6台	160.00	960.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
10	全钢通风柜	九和	1500*800*2350	广州	九和	/	1台	13850.00	13850.00	全钢结构: 框架及柜 体基材采用 1.5mm 厚 的冷轧钢板; 表面处 理环氧树脂粉末喷 涂; 内衬板、导流板: 采用 6mm 厚耐腐蚀抗 贝特板, 三风道涡流 式排风设计, 并且配 备合理导流构造; 视 窗设计为 6mm 厚钢化 玻璃, 可上下开启最 大幅度为 800mm; 照 明: 配置 30W 防爆型 日光灯; 配电装置: 包括由电源控制, 风 机控制、照明控制、 风量调节和仪器用电 控制等组成的综合性 能控制系统。 12/15/28/4 12/15/2.8/4
11	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	8张	320.00	2560.00	不锈钢滑轮升降
三 药品室										
1	边台	九和	1200*600*850	广州	九和	铰 链、 合 页、	1台	1560.00	1560.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中



					拉手				央台、角柜)
2	全钢试剂柜	九和	900*450*1800	广州	九和 合页、 拉手	12台	2200.00	26400.00	全钢结构, 柜体: 采用厚度 $\phi = 1.2\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 环氧树脂喷涂。层板/柜门: 采用 $\phi = 1.2\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 外表经环氧树脂喷涂, 两扇外开磨边 5mm 玻璃门。采用“DTC”自闭式铰链、铝合金隐型一字型拉手、专用不锈钢可调脚。
3	电源模块	九和	单面	广州	九和 /	2台	80.00	160.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
四 接种室									
1	边台	九和	2500*600*850	广州	九和 铰链、 合页、 拉手	1台	3250.00	3250.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
2	边台	九和	1050*600*850	广州	九和 铰链、 合页、 拉手	1台	1365.00	1365.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
3	角柜	九和	800*800*850	广州	九和 铰链、 合页、 拉手	1台	1560.00	1560.00	详见 招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
4	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄 PP 提笼 /PP 下水 管等	1套	600.00	600.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (二) PP 水盆
5	感应水龙头	台雄	二次感应	上海	台雄 /	1套	1000.00	1000.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (三) 三联水龙头
6	电源模块	九和	单面	广州	九和 /	3台	80.00	240.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座



五 暗培养室										
1	培养架	九和	1300*600*1800	广州	九和	/	8台	3000.00	24000.00	碳钢喷塑培养架：柱子厚 1.5mm，层板厚 1.0mm；每层承重≥25kg。培养架底部离地间隙 5cm；可用 4 层，层高 35cm 层板与灯管层分离，层高手动可调。
六 光照培养室										
1	培养架	九和	1300*600*1800	广州	九和	/	8台	3000.00	24000.00	碳钢喷塑培养架：柱子厚 1.5mm，层板厚 1.0mm；每层承重≥25kg。培养架底部离地间隙 5cm；可用 4 层，层高 35cm 层板与灯管层分离，层高手动可调。
2	组培专用 T5 植物生长灯	国标	1170*22*32	当地	国标	/	96支	196.00	18816.00	灯具总长 1170mm，铝材宽 22mm，高 32mm，透明罩直径 21mm，带独立控制开关，输入电压：交流 100-240V，功率 15W+5%；光谱：400-800mm 突出红蓝区连续光谱通量：大于 24 μmol/s，光效大于 1.6 μmol/J；每层三支，每支有单独开关控制，四层 12 支为一套
实验室三层平面										
一 昆虫实验室										
1	中央台	九和	3600*1500*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	2台	9360.00	18720.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）
2	边台	九和	7900*750*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	10270.00	10270.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司

Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

3	吊柜	九和	7200*300*600	广州	九和 合页、拉手	1台	7200.00	7200.00	<p>全钢结构： [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板] 采用采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。</p>
4	试剂架(中央台)	九和	2850*300*700	广州	九和 层板、护栏	2台	1710.00	3420.00	<p>[立柱]采用 100*30mm，壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um）。[层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃，带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理，高度可自行调节。[护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏，壁厚 0.8mm，防止器皿及药品滑落。</p>
5	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄 PP 提笼 /PP 下水管等	3套	600.00	1800.00	<p>详见招标文件 3.2 项目详细需求（二）PP 水盆</p>
6	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄 /	3套	600.00	1800.00	<p>详见招标文件 3.2 项目详细需求（三）三联水龙头</p>



7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水阀、供水软管	1套	900.00	900.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	8台	80.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	6台	160.00	960.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
10	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	8张	320.00	2560.00	不锈钢滑轮升降
二 生理生态实验室										
1	中央台	九和	3600*1500*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	9360.00	9360.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
2	边台	九和	7900*750*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	10270.00	10270.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
3	吊柜	九和	7200*300*600	广州	九和	合页、拉手	1台	7200.00	7200.00	全钢结构: [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板 (鞍钢或宝钢或武钢), 经折弯, 模具化成型, 表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑, 防腐蚀性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板]采用厚 1.0mm 优质冷轧板 (鞍钢或宝钢或武钢), 经折弯, 模具化成型, 表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑, 防腐蚀性强。



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司
Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

4	试剂架(中央台)	九和	2850*300*700	广州	九和	层板、护栏	1台	1710.00	1710.00	[立柱]采用 100*30mm, 壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板, 模具化加工, 金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末(90um)。[层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃, 带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理, 高度可自行调节。[护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏, 壁厚 0.8mm, 防止器皿及药品滑落。
5	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄	PP 提笼 /PP 下水管等	2套	600.00	1200.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(二) PP 水盆
6	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄	/	2套	600.00	1200.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(三) 三联水龙头
7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水阀、供水软管	1套	900.00	900.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	8台	80.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	3台	160.00	480.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
10	全钢通风柜	九和	1500*800*2350	广州	九和	/	1台	13850.00	13850.00	全钢结构; 框架及柜体基材采用 1.5mm 厚的冷轧钢板; 表面处理环氧树脂粉末喷涂; 内衬板、导流板; 采用 6mm 厚耐腐蚀抗贝特板, 三风道涡流式排风设计, 并且配备合理导流构造; 视窗设计为 6mm 厚钢化



									玻璃，可上下开启最大幅度为800mm；照明：配置30W防爆型日光灯；配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统。	
11	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	4张	320.00	1280.00	不锈钢滑轮升降
三咖啡副产物加工实验室										
1	中央台	九和	3600*1500*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	2台	9360.00	18720.00	详见招标文件3.2项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）
2	边台	九和	7900*750*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	1台	10270.00	10270.00	详见招标文件3.2项目详细需求（一） 实验台柜： 1、台面（含边台、中央台、角柜）
3	吊柜	九和	7200*300*600	广州	九和	合页、拉手	1台	7200.00	7200.00	全钢结构： [柜体]采用厚1.0mm优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性极强。防腐试剂带PP内胆双层结构。 [层板]采用厚1.0mm优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性极强。
4	试剂架(中央)	九和	2850*300*700	广州	九和	层	2台	1710.00	3420.00	[立柱]采用100*30



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司
Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

	台)	和			和	板、 护栏						mm, 壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板, 模具化加工, 金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末 (90um)。[层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃, 带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理, 高度可自行调节。[护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏, 壁厚 0.8mm, 防止器皿及药品滑落。
5	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄	PP 提笼 /PP 下水管等	3 套	600.00	1800.00			详见招标文件 3.2 项目详细需求 (二) PP 水盆
6	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄	/	3 套	600.00	1800.00			详见招标文件 3.2 项目详细需求 (三) 三联水龙头
7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水阀、供水软管	1 套	900.00	900.00			详见招标文件 3.2 项目详细需求 (四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	8 台	80.00	640.00			采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	6 台	160.00	960.00			采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
10	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	8 张	320.00	2560.00			不锈钢滑轮升降
四 植株样品处理室												
1	中央台	九和	3600*1500*850	广州	九和	铰链、合页、拉手	2 台	9360.00	18720.00			详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中央台、角柜)
2	边台	九和	6700*750*850	广州	九和	铰链、合	1 台	8710.00	8710.00			详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜:



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司
Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

					页、 拉手				1、台面（含边台、中央台、角柜）
3	吊柜	九和	6000*300*600	广州	九和 合 页、 拉手	1 台	6000.00	6000.00	全钢结构： [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板] 采用采用厚 1.0mm 优质冷轧板（鞍钢或宝钢或武钢），经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。
4	试剂架(中央台)	九和	2850*300*700	广州	九和 层 板、 护栏	2 台	1710.00	3420.00	[立柱]采用 100*30 mm，壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末（90um）。[层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃，带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理，高度可自行调节。[护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏，壁厚 0.8mm，防止器皿及药品滑落。
5	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄 PP 提笼 /PP 下水 管等	3 套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求（二）PP 水盆
6	三联水龙头	台	台式三口	上海	台 /	3 套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2



		雄			雄					项目详细需求 (三) 三联水龙头
7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄 控水 阀、 供水 软管	1 套	900.00	900.00		详见招标文件 3.2 项目详细需求 (四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和 /	6 台	80.00	480.00		采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和 /	6 台	160.00	960.00		采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
10	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和 /	8 张	320.00	2560.00		不锈钢滑轮升降
五 土壤分析室										
1	边台	九和	6700*750*850	广州	九和 铰 链、 合 页、 拉 手	1 台	8710.00	8710.00		详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中 央台、角柜)
2	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海	台雄 PP 提 笼 / PP 下 水 管 等	1 套	600.00	600.00		详见招标文件 3.2 项目详细需求 (二) PP 水盆
3	三联水龙头	台雄	台式三口	上海	台雄 /	1 套	600.00	600.00		详见招标文件 3.2 项目详细需求 (三) 三联水龙头
4	电源模块	九和	单面	广州	九和 /	6 台	80.00	480.00		采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
5	货架	九和	1000*500*1800	广州	九和 /	8 台	2750.00	22000.00		采用 1.5mm 冷轧钢板, 经环氧树脂喷涂, 可 调层板
六 病理实验室										
1	中央台	九和	3000*1500*850	广州	九和 铰 链、 合 页、 拉 手	2 台	7800.00	15600.00		详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜: 1、台面 (含边台、中 央台、角柜)
2	边台	九和	6700*750*850	广州	九和 铰 链、 合	2 台	8710.00	17420.00		详见招标文件 3.2 项目详细需求 (一) 实验台柜:



				页、 拉手				1、台面(含边台、中央台、角柜)	
3	吊柜	九和	6000*300*600	广州九和	合页、 拉手	1台	6000.00	6000.00	全钢结构: [柜体]采用厚 1.0mm 优质冷轧板(鞍钢或宝钢或武钢),经折弯,模具化成型,表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑,防腐性强。防腐试剂带 PP 内胆双层结构。 [层板]采用采用厚 1.0mm 优质冷轧板(鞍钢或宝钢或武钢),经折弯,模具化成型,表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经 EPOSY 粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑,防腐性强。
4	试剂架(中央台)	九和	2250*300*700	广州九和	层板、 护栏	2台	1350.00	2700.00	[立柱]采用 100*30mm,壁厚 2.0mm 的优质冷轧钢板,模具化加工,金属表面经化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末(90um)。 [层板]采用 12mm 厚单面磨砂玻璃,带钢制托板架。玻璃边缘光滑处理,高度可自行调节。 [护栏]中央台双边设有直径 16mm 不锈钢护栏,壁厚 0.8mm,防止器皿及药品滑落。
5	PP 水盆	台雄	550*450*300	上海台雄	PP 提笼 /PP 下水管等	3套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求(二) PP 水盆
6	三联水龙头	台	台式三口	上海台	/	3套	600.00	1800.00	详见招标文件 3.2



		雄			雄				项目详细需求 (三) 三联水龙头	
7	洗眼器	台雄	台式单口	上海	台雄	控水 阀、 供水 软管	1 套	900.00	900.00	详见招标文件 3.2 项目详细需求 (四) 洗眼器
8	电源模块	九和	单面	广州	九和	/	6 台	80.00	480.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
9	电源模块	九和	双面	广州	九和	/	4 台	160.00	640.00	采用 1.5mm 冷轧钢板, 模具冲压成型; 配国标三三插座
10	实验凳	九和	不锈钢滑轮升降	广州	九和	/	8 张	320.00	2560.00	不锈钢滑轮升降
其他										
1	铜芯线	国标	实验室台面插座、 通风柜插座改造	当地	国标	/	1000m	4.30	4300.00	1. 配线部位:管内穿 线 2. 导线型号、材质、 规格: ZR-BVR 1*4mm ²
2	配管	国标	DN20PVC 线管	当地	国标	/	300m	2.98	894.00	1. 规格:DN20PVC 线管 2. 配置形式:暗配
3	辅材	国标	/	当地	国标	/	1 项	268.20	268.20	弯头, 直通, 三通, 卡 码, 电工胶布, 扎带, 线耳等其他辅材。
A	小计							537698.20		
B	税金	13%						6990.77		
C	合计	A+B						607598.97		
实验室通风系统										
一 鉴定评价室										
1	排风机	应达 / 乐风	风量: 1500m ³ /h	广州	应达 / 乐风	/	1 台	2050.00	2050.00	
2	PVC 圆形风管	国标	φ 250mm	当地	国标	/	4 米	230.00	920.00	
3	风管配件	国标	三通、弯头、直接、 PVC 胶水等	当地	国标	/	1 项	150.00	150.00	
4	风管吊支架	国标	镀锌角钢, 带楼板 固定拉杆	当地	国标	/	1 套	160.00	160.00	
5	风机进风口	国标	/	当地	国标	/	1 套	350.00	350.00	排风机孔开凿或钻孔 洞及墙面修复



6	帆布软连接	定制	1. 材质:防火帆布 2. 规格:200mm 长 3. 法兰接口设计要求: 法兰连接	当地	定制	/	1 套	130.00	130.00		
7	电力电缆	国标	YJV 4*4mm ²	当地	国标	/	30 米	16.80	504.00		
二 生理生态实验室											
1	排风机	应达 / 乐风	风量: 1500m ³ /h	广州	应达 / 乐风	/	1 台	2050.00	2050.00		
2	PVC 圆形风管	国标	φ 250mm	当地	国标	/	4 米	230.00	920.00		
3	风管配件	国标	三通、弯头、直接、PVC 胶水等	当地	国标	/	1 项	150.00	150.00		
4	风管吊支架	国标	镀锌角钢, 带楼板固定拉杆	当地	国标	/	1 套	160.00	160.00		
5	风机进出风口	国标	/	当地	国标	/	1 套	350.00	350.00	排风机孔开凿或钻孔洞及墙面修复	
6	帆布软连接	定制	1. 材质:防火帆布 2. 规格:200mm 长 3. 法兰接口设计要求: 法兰连接	当地	定制	/	1 套	130.00	130.00		
7	电力电缆	国标	YJV 4*4mm ²	当地	国标	/	30 米	16.80	504.00		
A	小计								8528.00		
B	税金	13%							1108.64		
C	合计	A+B							9636.64		
实验室组培室恒温系统											
光照培养室											
一 围护结构											
1	保温板 (立板及顶板)	国标	聚氨酯彩钢板, 厚度 50mm, 容重 42kg/m ³ , 面层钢板厚 0.43-0.44mm, 防火等级 B2 级, 导热系数 λ ≤ 0.024w/m.k	当地	国标	/	139.2 m ²	320.00	44544.00		
2	组培室门	国标	门洞尺寸 1500*2070mm, 门厚 50mm, 面板材质:	当地	国标	/	1 樘	7456.00	7456.00		



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司

Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation

专业实验室设计建造引领者

		彩钢板, 面层厚度 0.6mm, 颜色同库板颜色相同。门上安装有双层防结露中空玻璃观察窗, 尺寸 300*400mm。						
3	围护结构辅料	国标 圆弧铝、密封胶、隔热螺栓等, 规格: 国标	当地	国标	/	139.2 m ²	25.80	3591.36
4	窗户修改	国标 原有玻璃窗户拆除及新增防雨百叶	当地	国标	/	1 项	2850.00	2850.00
5	医用等离子体空气消毒器	恒佳境牌 型号: KXD-X-1500, 消毒方法: 等离子体, 最大适用体积: 150 m ³ , 额定循环风量: 1500 m ³ /h; 负离子浓度: ≥6 × 10 ⁶ 个/cm ³ ; 颗粒物(0.5 μm)去除率 > 99.99%; 气雾室细菌的杀灭率均 > 99.99%; 自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均 > 95.00%	当地	恒佳境牌	/	1 台	17500.00	17500.00
二 空气调节系统								
1	3P 天花机	格力 制冷量: 7.2KW, 制热量: 9.8KW, 额定功率: 2.34 (2.48) kw	珠海	格力	/	1 台	10850.00	10850.00
2	脱脂冷媒紫铜管 (含保温)	贝宁 脱脂冷媒紫铜管: φ 12.7 (δ = 0.8mm) 难燃 B1 级橡塑保温材料: φ 9.5*15mm	新乡	贝宁	/	10 米	48.57	485.70
3	脱脂冷媒紫铜管 (含保温)	贝宁 脱脂冷媒紫铜管: φ 15.9 (δ = 1.0mm) 难燃 B1 级橡塑保温材料: φ 15.9*15mm	新乡	贝宁	/	10 米	71.44	714.40
4	环保冷媒充注	国标 R410A 环保冷媒	当地	国标	/	2.27kg	54.83	124.46
5	UPVC 冷凝管	雄 冷凝管: DN25	广东	雄	/	10 米	32.10	321.00



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司
Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

	(含保温)	塑 / 贝宁	难燃 B1 级橡塑保 温材料: Φ32*15mm		塑 / 贝宁					
6	信号线	国 标	RVVP3*0.75mm ² 含 线管	当地	国 标	/	8 米	6.13	49.04	
7	室内机电电源线	国 标	ZR-BVR 3*6mm ² 含 线管	当地	国 标	/	30 米	24.30	729.00	
8	管道支架	国 标	各种型号角钢、圆 钢等	当地	国 标	/	5kg	25.00	125.00	
9	外机空调支架	国 标	不锈钢支架	当地	国 标	/	1 套	120.00	120.00	
10	小五金及安装 辅材	国 标	膨胀螺丝、自攻螺 钉、包扎带、密封 胶泥等	当地	国 标	/	1 项	350.00	350.00	
11	打墙洞/割槽	国 标	空调孔凿或钻孔洞	当地	国 标	/	1 项	100.00	100.00	
三 配电改造										
1	分配电箱	国 标	1. 暗装型高耐腐 蚀、阻燃、高机械 应力型豪华箱体 12 位以上; 2. 接地系统、安装 辅料若干 3. 含国标空开	广州	国 标	/	1 套	1280.00	1280.00	
2	净化无尘灯	亿 朗	1. 规格尺寸: 1*40W, 300*1200mm 详见招标文件 3.2 项目详细需求(五) 净化无尘灯	东莞	亿 朗	/	6 套	451.00	2706.00	
3	铜芯线	国 标	1. 配线部位:管内 穿线 2. 导线型号、材质、 规格: ZR-BVR 1*10mm ²	当地	国 标	/	100m	9.50	950.00	
4	铜芯线	国 标	1. 配线部位:管内 穿线 2. 导线型号、材质、 规格: ZR-BVR 1*4.0mm ²	当地	国 标	/	100m	4.30	430.00	
5	铜芯线	国 标	1. 配线部位:管内 穿线 2. 导线型号、材质、	当地	国 标	/	200m	3.85	770.00	



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司

Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation

专业实验室设计建造引领者

			规格: ZR-BVR 1*2.5mm ²						
6	配管	国标	1. 规格:DN25PVC 线管 2. 配置形式:暗配	当地	国标	/	30m	3.50	105.00
7	配管	国标	1. 规格:DN20PVC 线管 2. 配置形式:暗配	当地	国标	/	100m	2.98	298.00
8	插座	国标	1. 名称:单相二、三 极插座 2. 规格:250V 10A	当地	国标	/	6个	18.00	108.00
9	三位开关	国标	1. 名称:三联单控 控跷板开关 2. 规格:10A220V	当地	国标	/	33个	23.00	759.00
10	底盒	国标	1. 名称:86底盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86*38 δ=1.5mm	当地	国标	/	39个	2.50	97.50
11	辅材	国标	弯头, 直通, 三通, 卡码, 电工胶布, 扎带, 线耳等其他 辅材。	当地	国标	/	1项	550.00	550.00

暗培养室

一 围护结构

1	保温板(立板 及顶板)	国标	聚氨酯彩钢板, 厚 度 50mm, 容重 42kg/m ³ , 面层钢板 厚 0.43-0.44mm, 防火等级 B2 级, 导 热系数 λ ≤ 0.024w/m.k	当地	国标	/	121.45 m ²	320.00	38864.00
2	组培室门	国标	门洞尺寸 1500*2070mm, 门厚 50mm, 面板材质: 彩钢板, 面层厚度 0.6mm, 颜色同库板 颜色相同。门上安 装有双层防结露中 空玻璃观察窗, 尺 寸 300*400mm。	当地	国标	/	1樘	7456.00	7456.00
3	围护结构辅料	国标	圆弧铝、密封胶、 隔热螺栓等, 规格: 国标	当地	国标	/	121.45 m ²	25.80	3133.41



4	窗户修改	国标	原有玻璃窗户拆除及新增防雨百叶	当地	国标	/	1 项	2850.00	2850.00	
5	医用等离子体空气消毒器	恒佳境牌	型号:KXD-X-1500, 消毒方法: 等离子体, 最大适用体积: 150 m ³ , 额定循环风量: 1500 m ³ /h; 负离子浓度: ≥6 ×10 ⁶ 个/cm ³ ; 颗粒物(0.5 μm)去除率>99.99%; 气雾室细菌的杀灭率均>99.99%; 自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均>95.00%	当地	恒佳境牌	/	1 台	17500.00	17500.00	
二 空气调节系统										
1	3P 天花机	格力	制冷量: 7.2KW, 制热量: 9.8KW, 额定功率: 2.34 (2.48) kw	珠海	格力	/	1 台	10850.00	10850.00	
2	脱脂冷媒紫铜管 (含保温)	贝宁	脱脂冷媒紫铜管: φ 12.7(δ=0.8mm) 难燃 B1 级橡塑保温材料: φ 9.5*15mm	新乡	贝宁	/	10 米	48.57	485.70	
3	脱脂冷媒紫铜管 (含保温)	贝宁	脱脂冷媒紫铜管: φ 15.9(δ=1.0mm) 难燃 B1 级橡塑保温材料: φ 15.9*15mm	新乡	贝宁	/	10 米	71.44	714.40	
4	环保冷媒充注	国标	R410A 环保冷媒	当地	国标	/	2.27kg	54.83	124.46	
5	UPVC 冷凝管 (含保温)	雄塑 / 贝宁	冷凝管: DN25 难燃 B1 级橡塑保温材料: φ 32*15mm	广东	贝宁	/	10 米	32.10	321.00	
6	信号线	国标	RVVP3*0.75mm ² 含线管	当地	国标	/	8 米	6.13	49.04	
7	室内机电源线	国标	ZR-BVR 3*6mm ² 含线管	当地	国标	/	30 米	24.30	729.00	
8	管道支架	国	各种型号角钢、圆	当地	国	/	5kg	25.00	125.00	



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司

Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Science 创新 Innovation

专业实验室设计建造引领者

		标	钢等		标					
9	外机空调支架	国标	不锈钢支架	当地	国标	/	1套	120.00	120.00	
10	小五金及安装辅材	国标	/	当地	国标	/	1项	350.00	350.00	
11	打墙洞/割槽	国标	/	当地	国标	/	1项	100.00	100.00	
三 配电改造										
1	分配电箱	国标	1. 暗装型高耐腐蚀、阻燃、高机械应力型豪华箱体 12位以上; 2. 接地系统、安装辅料若干 3. 含国标空开	广州	国标	/	1套	1280.00	1280.00	
2	净化无尘灯	亿朗	1. 规格尺寸: 1*40W, 300*1200mm 详见招标文件 3.2 项目详细需求(五) 净化无尘灯	东莞	亿朗	/	6套	451.00	2706.00	
3	铜芯线	国标	1. 配线部位:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BVR 1*10mm ²	当地	国标	/	100m	9.50	950.00	
4	铜芯线	国标	1. 配线部位:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BVR 1*4.0mm ²	当地	国标	/	100m	4.30	430.00	
5	铜芯线	国标	1. 配线部位:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BVR 1*2.5mm ²	当地	国标	/	200m	3.85	770.00	
6	配管	国标	1. 规格: DN25PVC 线管 2. 配置形式: 暗配	当地	国标	/	30m	3.50	105.00	
7	配管	国标	1. 规格: DN20PVC 线管 2. 配置形式: 暗配	当地	国标	/	100m	2.98	298.00	
8	插座	国标	1. 名称: 单相二、三极插座	当地	国标	/	6个	18.00	108.00	



WWW.九和.中国

广州市九和工程有限公司

Guangzhou JiuHe Engineering Co.,LTD

专业 Professional 科学 Scientific 创新 Innovation
专业实验室设计建造引领者

		2. 规格:250V 10A							
9	三位开关	1. 名称: 三联单控 控跷板开关 2. 规格:10A220V	当地	国标	/	33 个	23.00	759.00	
10	底盒	1. 名称:86 底盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86*38 δ =1.5mm	当地	国标	/	39 个	2.50	97.50	
11	辅材	弯头, 直通, 三通, 卡码, 电工胶布, 扎带, 线耳等其他 辅材。	当地	国标	/	1 项	550.00	550.00	
A	小计						189788.98		
B	税金	13%					24672.57		
C	合计	A+B					214461.55		
其他费用			¥ (无)						
投标总价			(大写)人民币 捌拾叁万壹仟陆佰玖拾柒元壹角陆分整 元, (小写) ¥ 831697.16 → 830002.00						
附项									
类型	名称		单价		备注				
常用易损件及配件	组培专用 T5 植物生长灯		185.00		1170*22*32				
常用易损件及配件	净化无尘灯		451.00		1. 规格尺寸: 1*40W, 300*1200mm 详见招标文件 3.2 项目详细需求 (五) 净化无尘灯				
常用易损件及配件	合页		18.50		铝合金或不锈钢合页				
常用耗材	电线		4.30		1. 配线部位:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BVR 1*4.0mm ²				
常用耗材	线管		3.50		1. 规格:DN25PVC 线管 2. 配置形式:暗配				

供应商全称 (盖公章): 广州市九和工程有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章):

日期: 2020 年 11 月 6 日